

VARUINFORMATIONSBLAD FABRIKSBETONG

FÄRSK BETONGMASSA

1. Namnet på produkten och företaget				
Handelsnamn:	Fabriksbetong Färsk betongmassa			
Firma:	GUSTAV R. JOHANSSON AB BETONGFABRIKEN, TALLÅSEN LJUNGBY Tel. 0372/ 84873			
2. Sammansättning / ämnens klassificering				
I beredningen ingående ämnen klassificerade enligt KIFS 1994:12				
Ämne	CAS-nr	Halt	Farosymbol-kod	R-fraser
Portlandcement	65-997-15-1	>10%	X-irriterande	R37/38, 41, 43
3. Farliga egenskaper				
Produkten verkar irriterande vid kontakt med hud och ögon				
4. Första hjälpen				
Inandning	-			
Hudkontakt	Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten.			
Ögonkontakt	Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 15 min. Ta ut kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär, fortsatt att skölja med vatten och sök läkare.			
Förtäring	Skölj munnen. Drick rikligt med vatten eller mjölk. Annan behandling är ej nödvändig vid de mängder som normalt kan vara aktuella vid olyckshändelse.			
5. Åtgärder vid brand				
Produkten är obrännbar				
6. Åtgärder vid spill / Oavsiktliga utsläpp				
Pers. skyddsåtgärder: Undvik kontakt med ögon och hud.				
Miljöskyddsåtgärder: Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag.				
Saneringsmetod:	Mekanisk före eller efter tillstyvnad			
7. Hantering och lagring				
Hantering:	Undvik kontakt med huden och ögonen			
Lagring:	-			
8. Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder				
Begr. av exponering: Arbetsmetoder skall väljas så att hudkontakten minimeras.				
Personliga skyddsåtgärder				
Andningsskydd:	-			
Handskydd:	Använd lämpliga skyddshandskar			
Ögonskydd:	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd			
Hudskydd:	Använd lämpliga skyddskläder			

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende: Trögflytande grå massa Lukt: Ingen pH: Alkalisk Skrymdensitet: ca 2400kg/m ³
10. Stabilitet och reaktivitet
Inga farliga reaktioner kända
11. Toxikologisk information
Inandning: - Hudkontakt: Långvarig hudkontakt kan ge upphov till irritation på huden Ögonkontakt: Kontakt med ögonen kan ge upphov till allvarlig ögonskada Förtäring: Kan ge irritation i svalg och matsmältningskanaler Vid fackmässigt handhavande enligt bestämmelserna förorsakar inte beredningen någon hälsofara.
12. Ekotoxikologisk information
Beredningen har ingen känd ekotoxikologisk inverkan
13. Avfallshantering
Efter hårdnande kan beredningen hanteras som byggnadsavfall
14. Transportinformation
Beredningen omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods
15. Gällande bestämmelser
Xi Irriterande R 38 Irriterar huden R 41 Risk för allvarlig ögonskada R 43 Kan ge allergi vid hudkontakt S 2 Förvaras oåtkomligt för barn S 24 Undvik kontakt med huden S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare. S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
16. Övrig information
Klassificeringen av beredningen är gjord enligt Kemikalieinspektionens råd till föreskrifterna (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter, och baseras på i dag kända uppgifter om ingående delmaterial.