



Prestandadeklaration

Nr: B572-260

1. Produkttypens unika identifikationskod:	B572-260 Förstärkningslager 0/150
2. Beteckning som möjliggör identifiering:	Se följesedel
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:	Hydrauliskt bundna och obundna material för användning till väg- och anläggningsbyggande.
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	Gustav R. Johansson AB Fabriksgatan 19, 341 23 Ljungby Anläggning B572 Hamneda
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	4

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	0/150	EN 13242:2002 +A1:2007
Krossytegrad	C _{90/3}	
Kornstorleksfördelning	G _{A85}	
Organisk halt	<2,0vikts%	
Korndensitet	2,90 ± 0,05 Mg/m ³	
Finmaterialhalt	f ₇	
Motstånd mot nötning	M _{DE20}	
Andel överkorn	OC ₈₅	
Andel fri glimmer	<14%	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av: Per Johansson, Platschef

2025-02-21, Ljungby
Plats och datum för utfärdande

Namnteckning



1505

**Gustav R. Johansson AB,
Fabriksgatan 19, 341 23 Ljungby**

25

1505-CPR-CB572

Prestandadeklaration ref.nr B572-260

EN 13242:2002

+A1:2007

Förstärkningslager B572-260, Hydrauliskt bundet och obundet material för användning till väg- och anläggningsbyggande.

Sortering	0/150
Krossytegrad	C _{90/3}
Kornstorleksfördelning	G _{A85}
Organisk halt	<2,0vikts%
Korndensitet	2,90 ± 0,05 Mg/m ³
Finmaterialhalt	f ₇
Motstånd mot nötning	M _{DE20}
Andel överkorn	OC ₈₅
Andel fri glimmer	<14%