



Prestandadeklaration

Nr.128-237

1. Produkttypens unika identifikationskod:	128-237 Mursand 0/3
2. Beteckning som möjliggör identifiering:	Se följesedel
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:	Hydrauliskt bundna och obundna material för användning till väg- och anläggningsbyggande.
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	Gustav R. Johansson AB Fabriksgatan 19, 341 23 Ljungby Anläggning 128 Tallåsen
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	4

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	0/3	EN 13242:2002 +A1:2007
Kornstorleksfördelning	G _F 85	
Finmaterialhalt	f ₁₀	
Finmaterialkvalitet	65%	
Korndensitet	2,60 ± 0,05 Mg/m ³	
Klorider	<0.01%	
Humushalt	Ljusare än referensvätska	
Slamhalt	<5%	
Finhetsmodul	2,3 ± 0,5	
Andel fri glimmer	<10%	
Vattenabsorbtion	<1%	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av: Per Johansson, Platschef

2025-02-27, Ljungby
Plats och datum för utfärdande


Namnteckning



1505

**Gustav R. Johansson AB, Fabriksgatan
19, 341 23 Ljungby**

25

Prestandadeklaration ref.nr 128-237

EN 13242:2002

+A1:2007

Mursand 0/3 128-237, Tillverkning av betong för användning till byggnader, vägar och andra bygg- och anläggningsarbeten.

Sortering	0/3
Kornstorleksfördelning	G _r 85
Finmaterialhalt	f ₁₀
Finmaterialkvalitet	65%
Korndensitet	2,60 ± 0,05 Mg/m ³
Klorider	<0.01%
Humushalt	Ljusare än ref. vätska
Slamhalt	<5%
Finhetsmodul	2,3 ± 0,5
Andel fri glimmer	<10%
Vattenabsorbtion	<1%