CE

1505

Gustav R. Johansson

Prestandadeklaration

Nr: *330-241*

1. Produkttypens unika identifikationskod:	*330-241 Makadam 16/27*
2. Beteckning som möjliggör identifiering:	*Se följesedel*
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:	*Tillverkning av betong för användning till byggnader, vägar och andra bygg- och anläggningsarbeten.*
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	*Gustav R. Johansson AB* *Fabriksgatan 19,* *341 23 Ljungby* *Anläggning 330 Orberg*
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	*2+*

7. Anmält organ, *1505 Nordcert AB* har utfärdat certifikat *1505-CPR-CB330* på grundval av:
i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik
ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	**16/27**	SS-EN 12620:2002 +A1:2008
Kornstorleksfördelning	**G_C 85/20**	
Korndensitet	**2,70 ± 0,05 Mg/m³**	
Finmaterialhalt	**$f_{1,5}$**	
Motstånd mot fragmentering	**NPD**	
Motstånd mot nötning	**NPD**	
Klorider	<0.01%	
Vattenabsorbtion	<1.0%	
Utsläpp av farliga ämnen	**NPD**	
Frostbeständighet	**NPD**	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av : Per Johansson, Platschef

Ljungby 250618
Plats och datum för utfärdande

Namnteckning

CE

1505

Gustav R. Johansson AB,

341 23 Ljungby

15

1505-CPR-CB330

Prestandadeklaration ref.nr 330-241

SS-EN 12620:2002
+A1:2008

Makadam 330-241, Tillverkning av betong för användning till byggnader, vägar och andra bygg- och anläggningsarbeten.

Sortering	**16/27**
Kornstorleksfördelning	**G_C 85/20**
Korndensitet	**2,70 ± 0,05 Mg/m^3**
Finmaterialhalt	**$f_{1,5}$**
Motstånd mot fragmentering	**NPD**
Motstånd mot nötning	**NPD**
Klorider	<0.01%
Vattenabsorbtion	<1.0%
Utsläpp av farliga ämnen	**NPD**
Frostbeständighet	**NPD**