CE

1505

Gustav R. Johansson

Prestandadeklaration

Nr: *330-218*

1. Produkttypens unika identifikationskod:	*330-218 Maskinsand 0/4*
2. Beteckning som möjliggör identifiering:	*Se följesedel*
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:	*Tillverkning av betong för användning till byggnader, vägar och andra bygg- och anläggningsarbeten.*
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	*Gustav R. Johansson AB* *Fabriksgatan 19* *341 23 Ljungby* *Anläggning 330 Orberg*
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	*Nivå 2+*

7. Anmält organ, *1505 Nordcert AB* har utfärdat certifikat *1505-CPR-CB330* på grundval av:
i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik
ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	**0/4**	SS-EN 12620:2002 +A1:2008
Kornstorleksfördelning	**G_F85**	
Korndensitet	**2,65 ± 0,05 Mg/m³**	
Finmaterialhalt	**f_{10}**	
Motstånd mot nötning	**NPD**	
Andel överkorn	**NPD**	
Klorider	<0.01%	
Vattenabsorbtion	<1%	
Utsläpp av farliga ämnen	**NPD**	
Frostbeständighet	**NPD**	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av: Per Johansson, Platschef

Ljungby 250618
.....
Plats och datum för utfärdande

.....
Namnteckning

CE

1505

Gustav R. Johansson AB,

341 23 Ljungby

15

1505-CPR-CB330

Prestandadeklaration ref.nr 330-218

SS-EN 12620:2002
+A1:2008

Maskinsand 330-218, Tillverkning av betong för användning till byggnader, vägar och andra bygg- och anläggningsarbeten.

Sortering	**0/4**
Kornstorleksfördelning	**G_F85**
Korndensitet	**2,65 ± 0,05 Mg/m³**
Finmaterialhalt	**f_{10}**
Motstånd mot nötning	**NPD**
Andel överkorn	**NPD**
Klorider	<0.01%
Vattenabsorbtion	<1%
Utsläpp av farliga ämnen	**NPD**
Frostbeständighet	**NPD**